DUEMILA

24

# LINEA MACCHINE

GTM PROFESSIONAL

GTM
PROFESSIONAL®

La linea GTM Professional comprende biocippatori a scoppio e a cardano, con trasporto su cingoli o ruote, ideali per professionisti nella manutenzione di aree verdi e boschive in generale.
Grazie alle tramogge con bocche di grandi dimensioni, agli scarichi regolabili ed orientabili ed al sistema di taglio a tamburo con lame e controlama, queste macchine assicurano massima facilità di utilizzo per ogni tipologia di lavoro.

## Efficienza e versatilità al servizio del professionista!

# BIOCIPPATORI PROFESSIONALI

GTM PROFESSIONAL

## TECNOLOGIA ED EFFICIENZA PER IL PROFESSIONISTA PIÙ ESIGENTE

SISTEMA DI TAGLIO A TAMBURO
2 LAME + CONTROLAMA

Una linea completa di biocippatori compatti e potenti, ideali per manutentori del verde, enti pubblici e privati esigenti. Veloci ed efficienti grazie al loro sistema di triturazione con 2 lame montate su un tamburo in acciaio, una controlama montata sul telaio ed espulsione alta tramite camino. La tramoggia di carico autoalimentata permette alta velocità di lavoro, ampia capacità e grande efficienza. Il sistema trita i rami fino ad un massimo di 12 cm di diametro e li riduce facilmente in trucioli di legno sottili. Il cippato è ideale per l'uso come pacciamatura e compost.



BRUMAR®

BIOCIPPATORI PROFESSIONALI

# SEMOVENTI A SCOPPIO CINGOLATI

## SPECIFICHE TECNICHE

## GTS 1300 RG TRACK

**Codice: 058920**

| | |
|---|---|
| **Motore** | **Loncin**, G420F OHV |
| **Potenza** | 420 cc |
| **Avviamento** | Autoavvolgente |
| **Serbatoio** | 6,5 lt |
| **Ø max triturazione** | 100 mm |
| **Numero lame** | 2 + 1 controlama |
| **Sicurezza** | Stop di emergenza con "Safety Bar" |
| **Altezza tramoggia** | 1,11 m |
| **Dimensioni bocca tramoggia** | 50x28 cm |
| **Altezza scarico** | Laterale, 160 cm - Deflettore orientabile |
| **Cingoli** | Larghezza 18 cm |
| **Peso** | 362 kg |

**CINGOLATO CON MOTORE LONCIN G200F OHV, 196 CC**
**3 MARCE AVANTI E RETROMARCIA**

BIOCIPPATORI PROFESSIONALI

# A CARDANO

## SPECIFICHE TECNICHE

## GTS 1800 PTO

**(attacco a cardano PTO)**

**Codice: 061280**

| | |
|---|---|
| **Attacco PTO** | A cardano |
| **Potenza trattori** | Min. 15 Hp - Max 45 Hp |
| **Ø max triturazione** | 140 mm |
| **Numero lame** | 2 + 1 controlama |
| **Sicurezza** | Stop di emergenza con "Safety Bar" |
| **Altezza tramoggia** | 1 m |
| **Dimensioni bocca tramoggia** | 56x38 cm |
| **Altezza scarico** | Laterale, 151 cm - Deflettore orientabile |
| **Peso** | 250 kg |

**FORNITO CON ATTACCO A CARDANO PTO "WALTERSCHEID"**

# A SCOPPIO A RUOTE

## SPECIFICHE TECNICHE

| | GTS 1300 G-E<br>Codice: 017659 | GTS 1300 G<br>Codice: 053925 |
|---|---|---|
| **Motore** | **Loncin**, G420FD OHV | **Loncin**, G420F OHV |
| **Potenza** | 420 cc | 420 cc |
| **Avviamento** | Elettrico e manuale | Autoavvolgente |
| **Serbatoio** | 6,5 lt | 6,5 lt |
| **Ø max triturazione** | 100 mm | 100 mm |
| **Numero lame** | 2 + 1 controlama | 2 + 1 controlama |
| **Sicurezza** | Stop di emergenza con "Saftey Bar" | Stop di emergenza con "Saftey Bar" |
| **Altezza tramoggia** | 1,03 m | 1,03 m |
| **Dimensioni bocca tramoggia** | 50x35 cm | 50x35 cm |
| **Altezza scarico** | Laterale, 138 cm - Deflettore orientabile | Laterale, 138 cm - Deflettore orientabile |
| **Ruote** | Ø 39 cm con cuscinetti | Ø 39 cm con cuscinetti |
| **Peso** | 195 kg | 189 kg |

BIOCIPPATORI PROFESSIONALI

# A SCOPPIO A RUOTE

POWERED by LONCIN

GTM PROFESSIONAL

GTM PROFESSIONAL

POWERED by LONCIN

## SPECIFICHE TECNICHE

| | GTS 900 G<br>Codice: 058900 | GTS 600 G<br>Codice: 052190 |
|---|---|---|
| **Motore** | **Loncin**, G300F OHV | **Loncin**, G200F OHV |
| **Potenza** | 302 cc | 196 cc |
| **Avviamento** | Autoavvolgente | Autoavvolgente |
| **Serbatoio** | 5,5 lt | 3,8 lt |
| **Ø max triturazione** | 80 mm | 50 mm |
| **Numero lame** | 2 + 1 controlama | 2 + 1 controlama |
| **Sicurezza** | Stop di emergenza | Stop di emergenza |
| **Altezza tramoggia** | 1,02 m | 1,13 m |
| **Dimensioni bocca tramoggia** | 40x28 cm | 25x25 cm |
| **Altezza scarico** | Laterale, 118 cm | Posteriore, 81 cm - Deflettore orientabile |
| **Ruote** | Ø 39 cm con cuscinetti | Ø 26 cm con cuscinetti |
| **Peso** | 147 kg | 68 kg |

GTM PROFESSIONAL

LINEA
# MACCHINE

2 anni di garanzia

Distribuito da
BRUMAR®

Loc. Valgera, 110/B - 14100 Asti (AT) ITALY
Tel. +39.0141.232900 - Fax +39.0141.440385
brumargp@brumargp.it - web: www.brumargp.it

SFOGLIA IL CATALOGO ONLINE

Le immagini e descrizioni presenti in questo stampato sono indicative, i prodotti possono quindi subire variazioni sia tecniche che estetiche in qualsiasi momento anche senza preavviso. Tutti i modelli sono collaudati e approvati conformemente alle vigenti normative europee di sicurezza e rumorosità.

11/23